

FUJITSU

- Så kommer velværen...



NORDICA

VARMEPUMPE

Udviklet specielt til det nordiske klima!

Standard

- Høj SCOP
- Behovsstyret
- Lavt lydniveau



ASYG09LECB / AOYG09LECAN
ASYG12LECB / AOYG12LECAN

*... med høj effekt og
lavt energiforbrug*



Specifikationer

| Modelbetegnelse | | Fujitsu | |
|--|-------|---|---|
| Indedel / udedel | | ASYG09LECB / AOYG09LECAN 4,5 kW | ASYG12LECB / AOYG12LECAN 5,6 kW |
| VARME | | | |
| Kapacitet | | 0,5 ~ 4,5 | 0,9 ~ 5,6 |
| Energiklasse | | A⁺ | A⁺ |
| SCOP værdi | | 4,0 | 4,0 |
| P design | kW | 3,00 | 3,60 |
| Varmekapacitet ved -15°C | kW | 2,60 | 2,90 |
| Lydniveau, inddel (Q/LM/H) | dB(A) | 21, 33, 38, 43 | 21, 33, 38, 43 |
| Lydeffektsniveau | dB(A) | 47 | 48 |
| 10°C varmfunktion | | JA | JA |
| Udendørs temperaturområde | °C | -25 ~ 24 | -25 ~ 24 |
| KØL | | | |
| Maksimal kølekapacitet | | 3,20 | 3,90 |
| Energiklasse | | A⁺⁺ | A⁺⁺ |
| GENERELT | | | |
| Forsyning | Volt | 230 | 230 |
| Dimensioner, inddel (H x B x D) | mm | 260 x 790 x 202 | 260 x 790 x 202 |
| Dimensioner, udedel (H x B x D) | mm | 540 x 790 x 290 | 540 x 790 x 290 |
| Vægt, inddel / udedel | kg | 7,5 / 36 | 7,5 / 39 |
| Største afstand mellem inde- og udedel | | 20 | 20 |
| Kølemiddel | | R410A | R410A |

Automatisk genstart

I tilfælde af strømsvigt vil anlægget automatisk genstarte når forsyningen genetableres. Anlægget vil genstarte i samme driftssituation som inden strømsvigtet.

Super lydsvagt

Anlægget er lydsvagt, selv i højeste trin.

Affugtning

Den elektroniske styring sørger for en effektiv affugtning af luften.

Op/ned svingfunktion

Udblæsningslamellerne bevæges automatisk op og ned.

Automatiske lameller

Lamellernes position indstilles automatisk til anlæggets drift. Det er også muligt at indstille lamellerne manuelt ved hjælp af fjernbetjeningen.

Automatisk lukning af lameller

Udblæsningslamellerne åbner og lukker automatisk, når anlægget henholdsvis starter og stopper.

Automatisk tilpasning af luftretning

Den elektroniske styring sørger for automatisk indregulering af luftretningen tilpasset skiftende rumtemperaturer.

SleepTimer (med trådløs fjernbetjening)

For at opnå en komfortabel nattesøvn ændrer den elektroniske styring gradvist rumtemperaturen.

Start/stop Timer (med trådløs fjernbetjening)

På fjernbetjeningen er det muligt at programmere forskellige tidsintervaller for start/stop af anlægget. Det er også muligt at programmere en starttid efterfulgt af en stoptid eller en stoptid efterfulgt af en starttid.

Automatisk funktionsskift (kun varmepumpe)

Anlægget skifter automatisk mellem opvarmning og køling afhængig af den indstillede temperatur og den aktuelle rumtemperatur.

+10°C varmedrift funktion

Rumtemperaturen opretholdes ved +10°C. Efter 48 timer i +10°C varmedrift fastlåses ventilator hastigheden til højeste ydelse, hvilket sikrer en optimal luftfordeling i rummet.

På den trådløse fjernbetjening indstilles den ønskede rumtemperatur nemt.



Fjernbetjeningen har også en sleep-timer-funktion samt en start/stop-timer



Forhandler:



Klimalux

Importør af Fujitsu varmepumper og klima anlæg
Læs mere på: www.klimalux.dk