

FUJITSU
– en klog beslutning

Sky



- ✓ Behagelig varme fra oven, diskret indbygget i dit loft
- ✓ Lydsvag, eksklusiv komfort



Den blideste varme fra oven



Det bliver ikke mere eksklusivt, end når varmen kommer blidt ned fra oven.

Fujitsu Sky indbygges i loftet og er en yderst diskret og effektiv varmekilde, som giver en behagelig, central rumopvarmning. Loftplaceringen giver helt frie hænder til at indrette rummet.

Fujitsu Sky fordeler varmen silkeblødt i hele rummet, og ved højeste ydelse er kun meget få varmepumper lige så lydsvage som Sky. Den har nemlig markedets laveste lydniveau ved maksimal ydelse. Det gør oplevelsen af eksklusiv og behagelig opvarmning helt fuldendt.

Fujitsu Sky kan udstyres med frisklufttilslutning, der kæler lidt ekstra for det sunde indeklima.

Smarte funktioner til komfort og driftsøkonomi

Fujitsu Sky er fyldt med smart teknologi, som kendetegner en moderne varmepumpe.

Uge-timeren lader dig fx programmere individuelle indstillinger for alle ugens dage. Den diskrete lyd fra udendørsenheden kan dæmpes yderligere med Low-noise funktionen, hvor omdrejningerne på den lydoptimerede ventilator reduceres.

Derfor skal vælge Fujitsu Sky

- 1** Eksklusiv, indbygget i loftet.
- 2** Behagelig og silkeblød fordeling af den lune luft i hele rummet fra oven.
- 3** Velegnet til boliger, hvor varmepumpen ikke må optage vægplads.

Blandt installatører er Fujitsu kendt for en helt uovertruffen pålidelighed og levetid.

Shhh....
nyd stilheden



Tag en klog beslutning med Fujitsu

Fujitsu fokuserer på dét, der betyder noget i hverdagen: **Elegant design, kompakt størrelse og usædvanligt diskret lyd.**

Fujitsu er et klogt valg til danske boliger, og en miljørigtig investering i billig opvarmning.

Du får altid 5 års totalgaranti på din nye Fujitsu varmepumpe.

5 års
garanti
★★★★★

Garanti for lune fødder

Fujitsu Sky er udstyret med en nyudviklet 2-trins ventilator med vingeblade, som er baseret på flyteknologi. Det giver ikke alene en bedre varmeydelse, men også en meget dæmpet lydudvikling ved stigende luftvolumen. Det betyder, at lydniveauet ved fuld ydelse er betragteligt lavere end andre varmepumper. De indbyggede bevægelige lameller fordeler automatisk og nænsomt varmen eller kulden i rummet, og giver maksimal komfort i hverdagen.

Program- og SLEEP-timer

Alle Fujitsus varmepumper er udstyret med program-timer, som kan tænde og slukke varmepumpen på bestemte tidspunkter. Det giver yderligere besparelser på varmeregningen. Med SLEEP-timeren får du gradvis temperaturkontrol i nattens løb.

Effektiv køling af hjemmet

Alle vores varmepumper kan også køle på en varm sommerdag.

WiFi-styring

Indbygget WiFi lader dig fjernstyre temperaturen i dit hjem via en app. Så kommer du altid hjem til et behageligt indeklima.



Hent den gratis
Fujitsu Varmepumpe
App FGLair
til både iOS og Android

Trådløs tilværelse

Med din smartphone eller tablet i hånden kan du indstille temperatur, timere og andre funktioner på Fujitsu Sky via Wi-Fi. Du kan også anvende den medfølgende fjernbetjening.

Fujitsu Sky fås også uden WiFi.



-  Ion filter
-  Økonomidrift
-  Auto blæserhastighed
-  Op/Ned svingfunktion
-  10-graders funktion
-  Ekstra kraftfuld drift
-  Automatisk genstart
-  Auto funktionsskift
-  Funktionen "Low-noise"
-  Filteradvarsel
-  Uge timer
-  Sleep timer

Specifikationer

Model		Sky 9	Sky 12	Sky 14	Sky 18	
Varme						
Varmekapacitet, Nominel (min-max)	kW	3,2 (0,9 ~ 4,7)	4,1 (0,9 ~ 5,7)	5,0 (0,9 ~ 6,5)	6,0 (0,9 ~ 7,5)	
Energiklasse		A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺	
SCOP-Værdi		4,40	4,30	4,40	4,20	
P-Design	kW	2,6	3,4	3,8	4,4	
10°C Varmefunktion		Ja				
Udendørs temperaturområde	°C	-15 ~ 24				
Køling						
Kølekapacitet, Nominel (min-max)	kW	2,5 (0,9 ~ 3,2)	3,5 (0,9 ~ 4,4)	4,3 (0,9 ~ 5,4)	5,2 (0,9 ~ 5,9)	
Energiklasse		A ⁺⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺	
SEER-Værdi		6,70	6,60	6,50	6,60	
Udendørs temperaturområde	°C	-15 ~ 46				
Lyd						
Lydtryksniveau	Indedel	dB(A)	Varme 27 - 29 - 32 - 34 Kulde 27 - 29 - 31 - 33	Varme 29 - 31 - 34 - 37 Kulde 27 - 30 - 34 - 37	Varme 30 - 34 - 38 - 43 Kulde 27 - 30 - 34 - 38	Varme 30 - 34 - 38 - 43 Kulde 26 - 30 - 34 - 38
	Udedel (V/K)*		46 / 46	47 / 47	49 / 49	50 / 50
Lydeffektniveau (Høj)	Indedel (V/K)*	dB	47 / 46	49 / 49	55 / 50	55 / 50
	Udedel (V/K)*		59 / 59	61 / 61	62 / 62	62 / 62
Generelt						
Indedel	H × B × D	mm	245 × 570 × 570			
	Vægt	kg	15			
Udedel	H × B × D	mm	542 × 799 × 290		632 × 799 × 290	
	Vægt	kg	32	33	36	
Forsyning			1-fase ~230V, 50Hz			
Sikring (min / max)	A	10 / 13	13/16		16/16	
Maksimal rør-længde (fabriksfyldt)	m	20 (15)	25 (15)		30 (20)	
Maksimal Højdeforskel	m	15	20			
Kølemiddel (Mængde / GWP / CO ₂ eq-T)	R32		0,85 kg / 675 / 0,6		1,02 kg / 675 / 0,7	
Kølerørdimension (væske / gas)			1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	

* V = Varmer | K = Køl
Dette anlæg indeholder HFC-kølemiddel
Der tages forbehold for trykfejle